### SECTION 1:軽自動車編(ベルトタイプ)

保証:2年間又は4万km

\*組付けに使用するガスケット及びシール類は新品組付け済み

タイミングベルト・テンショナーは新品が 組付け済み WT タイプは組付け済み

ウォーターポンプは新品が 組付け済み

PCV バルブが付くタイプは

新品組付け済み。

#### ▼付属しないもの▼

- ■スハ° −クフ° ラク゛
- **■インシ゛ェクター**
- ■ダイレクトコイル
- ■クランクフ°-リー&フライホイール (ドライブプレート)
- ■電装品(セルモーター・ダイナモ)
- ■各種センサー類
- **■**インテークマニホールト\*& エキゾーストマニホールド等

バルブクリアランスは調整済み

■シリンタ゛ーヘット゛加工■

バルブがイド点検交換 バルブシート研磨済 バルブフェース研磨済 バルブ気密テスト済

#### ■シリンタ゛-フ゛ロックカロ**エ**■

全数ホーニング加工 ピストンクリアランスは弊社基準に 仕上げ

ピストンリング新品

#### ■クランクシャフト加工■

磨耗度合いにより

研磨加工

全数ラッピング加工済 クランクの 曲がりは 0.005mm 以下

### ▼添付するもの▼

- 1:インテークマニホールドガスケット&エキゾーストマニホールドガスケット。 (オーバーホールガスケットを組付けに使用後、残りを添付します。各メーカーで違いがあるため把握さ れていません)
- 2:オイルプレッシャースイッチ、サーモスタット、オイルエレメントは組付けもしくは添付されています。

### SECTION 2:軽自動車編(チェーンタイプ)

保証:2年間又は4万km

\*組付けに使用するガスケット及びシール類は新品組付け済み

バルブクリアランスは調整済み

タイミング・チェーン・テンショナーは新品が 組付け済み VVT タイプ は組付け済み

ウォーターポンプは新品が

組付け済み

PCV バルブが付くタイプは 新品組付け済み

#### ▼付属しないもの▼

- ■スハ° −クフ° ラク゛
- ■インシ゛ェクター
- ■ダイレクトコイル
- ■クランクフ°ーリー&フライホイール (ドライブフ°レート)
- ■電装品(セルモーター・ダイナモ)
- ■各種センサー類
- ■インテークマニホールト\*& エキソ\*・ストマニホールト\*等

オイルプレッシャースイッチ組付け済

オイルエレメント組付け済

### **■**シリンタ゛-ヘット゛加工■

バルファガイト、点検交換 バルファシート研磨済 バルファフェース研磨済 バルファ気密テスト済

### ■シリンタ゛-ブ ロックカロエ■

全数ホーニング加工。 ピストンクリアランスは弊社基準に 仕上げ

ピストンリング新品

#### ■クランクシャフト加工■

磨耗度合いにより

研磨加工

全数ラッピング加工済 クランクの曲がりは 0.005mm以下

### ▼添付するもの▼

1:インテークマニホールドガスケット&エキゾーストマニホールドガスケット。 (オーバーホールガスケットを組付けに使用後、残りを添付します。各メーカーで違いがあるため把握されていません)

2:オイルプレッシャースイッチ、オイルエレメント、サーモスタットは組付けもしくは添付されています。

### SECTION 3:乗用車編(ベルトタイプ)

保証:2年間又は4万km

\*組付けに使用するガスケット及びシール類は新品組付け済み

ポップ おが結晶塗装の場合は 結晶塗装

バルブクリアランスは調整済み

タイミングベルト・テンショナーは 新品が組付済み

ウォーターポンプは新品が 組付け済み

PCV バルブが付くタイプは 新品組付け済み

### ▼付属しないもの▼

- ■スパ゚ークプ゚ラク゛
- ■インシ゛ェクター
- **■**ダイレクトコイル
- ■クランクフ゜ーリー & フライホイール (ト゛ライフ゛フ゜レート)
- ■電装品(セルモーター・ダイナモ)
- ■各種センサー類
- ■インテークマニホールト゛& エキソ゛ーストマニホールト゛等
- ■サーモスタット・オイルエレメント オイルフ゜レッシャースイッチ

### <u>シリンタ゛ーヘット゛カロエー</u>

バルブが小、点検交換 バルブシート研磨済 バルブフェース研磨済 バルブ気密テスト済

### **■シリンタ゛−フ゛ロックカロエ**■

ピストンがオーバーサイズの場合 はボーリング加工

全数ホーニング加工

ピストンクリアランスは弊社基準に 仕上げ

ピストンリング新品

### ■クランクシャフトカロエ■

磨耗度合いにより 研磨加工 全数ラッピング加工済 クランクの曲がりは 0.005mm以下

### ▼添付するもの▼

インテークマニホールドガスケット&エキゾーストマニホールドガスケット・・・※必須です※ (オーバーホールガスケットを組付けに使用後、残りを添付します。

各メーカーで違いがあるため把握されていません)

### SECTION 4:乗用動車編(チェーンタイプ)

保証:2年間又は4万km

\*組付けに使用するガスケット及びシール類は新品組付け済み

バルブクリアランスは調整済み

タイミング・チェーン・テンショナーは 新品が組付け済み VVT タイプ は組付け済み

ウォーターポンプは 新品組付け済み

PCV バルブが付くタイプは 新品組付け済み

### ▼付属しないもの▼

- ■スパ°−クフ°ラク゛
- **■**インシ゛ェクター
- **■**ダイレクトコイル
- ■クランクフ゜ーリー & フライホイール (ト゛ライフ゛フ゜レート)
- ■電装品(セルモーター・ダイナモ)
- ■各種センサー類
- ■インテークマニホールト"& エキゾーストマニホールト"等
- ■サーモスタット・オイルエレメント オイルフ°レッシャースイッチ

### ■シリンタ"-ヘッド加工■

バルフ゛がイト、点検交換 バ・ルフ゛シート研磨済 バ・ルフ゛フェース研磨済 バ・ルフ゛気密テスト済

#### ■シリンタ゛-フ゛ロックカロ**エ**■

ピ ストンがオーバーサイズ の 場合はボーリング 加工 全数ホーニング 加工 ピ ストンクリアランスは弊社基準に 仕上げ

ピストンリング新品

### ■<u>クランクシャフト加工</u>■

磨耗度合いにより 研磨加工 全数ラッピング加工済 クランクの曲がりは 0.005mm以下

### ▼添付するもの▼

インテークマニホールドガスケット&エキゾーストマニホールドガスケット・・・※必須です※ (オーバーホールガスケットを組付けに使用後、残りを添付します。

各メーカーで違いがあるため把握されていません)

### SECTION 5: ディーゼル車編(ベルトタイプ)

保証:2年間又は4万km

\*組付けに使用するガスケット及びシール類は新品組付け済み

直噴タイプのエンジンはヘッドカバーが仮付けです 注意してください

バルブクリアランスは調整済み

タイミングベルト及びチェーンは 組まれていません

PCV バルブが付くタイプは 新品組付け済み

ウォーターポ ンプ は新品が 組付け済み

### ▼付属しないもの▼

- **■インシ゛ェクター**
- **■インシ゛ェクションホ゜ンプ゜**
- ■コモンレール
- ■クランクフ゜ーリー & フライホイール (ト゛ライフ゛フ゜レート)
- ■電装品(セルモーター・ダイナモ)
- ■各種センサー類
- ■インテークマニホールト゛& エキソ゛ーストマニホールト゛等
- ■サーモスタット・オイルエレメント オイルプ゜レッシャースイッチ

### **■シリンダーヘッド加工■**

バルブが小、点検交換 バルブシート研磨 バルブフェース研磨 バルブ気密テスト済

### ■シリンタ゛ーブロック加工■

ピストンがオーバーサイズの場合 はボーリング加工

全数ホーニング加工 ピストンクリアランスは弊社基準に 仕上げ

ピストンリング新品

### ■クランクシャフト加工■

磨耗度合いにより 研磨加工

全数ラッピング加工 クランクの曲がりは 0.005mm以下

### ▼添付するもの▼

各メーカーで違いがあるため把握されていません

!!タイミングベルト及びチェーンは添付されています!!

## SECTION 6: ディーゼル車編(ギヤタイプ)

保証:2年間又は4万km

\*組付けに使用するガスケット及びシール類は新品組付け済み

直噴タイプのエンジンはヘッドカバーが仮付けです 注意してください

バルブクリアランスは調整済み

PCV バルブが付くタイプは 新品組付け済み

ウォーターポ゚ンプ゚は新品が 組付け済み

### **■**シリンダーヘッド加工■

ハールブがイト、点検交換 バルフ、シート研磨済 バルフ、フェース研磨済 バルフ、気密テスト済

### ▼<u>付属しないもの</u>▼

- ■インシ゛ェクター
- **■インシ゛ェクションホ゜ンフ゜**
- ■コモンレール
- ■クランクフ°ーリー&フライホイール (ドライブプレート)
- ■電装品(セルモーター・ダイナモ)
- ■各種センサー類
- ■インテークマニホールト\*& エキソ\*・ストマニホールト\*等
- ■サーモスタット・オイルエレメント オイルフ°レッシャースイッチ

### **■シリンタ゛-ブロック加工■**

ピ。ストンがオーバーサイス、の 場合はボーリング、加工 全数ホーニング、加工 ピ。ストンクリアランスは弊社基準に 仕上げ

■クランクシャフト加工■

ピストンリング新品

磨耗度合いにより 研磨加工 全数ラッピング加工済 クランクの曲がりは 0.005mm以下

### ▼添付するもの▼

インテークマニホールドガスケット&エキゾーストマニホールドガスケット・・・※必須です※ (オーバーホールガスケットを組付けに使用後、残りを添付します。

各メーカーで違いがあるため把握されていません